



MATERIAL HANDLING



معاً

نبتكر
الحلول

رافعات ديزل والغاز

المواصفات الرئيسية

8FGJ35 8FDJ35	8FG30 8FD30	8FG25 8FD25	8FG20 8FD20	8FG18 8FD18	8FG15 8FD15	الطراز
4Y	4Y	4Y	4Y	4Y	4Y	غازية
1DZ - 2Z	1DZ - 2Z	1DZ - 2Z	1DZ - 2Z	1DZ	1DZ	ديزل
3,500	3,000	2,500	2,000	1,750	1,500	الحمولة
500	500	500	500	500	500	مركز التحميل
1,290	1,240	1,150	1,150	1,070	1,070	العرض الإجمالي
2,490	2,430	2,280	2,200	2,010	1,990	نصف قطر الدوران (الخارجي)
2,180	2,170	2,110	2,110	2,080	2,080	ارتفاع واقفي السقف
2,845	2,775	2,620	2,550	2,310	2,285	الطول إلى مقدمة الشوكة



الرافعات الكهربائية

المواصفات الرئيسية

40-8FB20	8FB20 [8FBH20]	8FB18 [8FBH18]	40-8FB15	8FB15 [8FBH15]	8FB14 [8FBH14]	8FB10 [8FBH10]	الطرز
2,000	2,000	1,750	1,500	1,500	1,350	1,000	الحمولة
500	500	500	500	500	500	500	مركز التحميل
1,230	1,160	1,115	1,160	1,115	1,060	1,060	العرض الإجمالي
2,145	1,980	1,780	1,980	1,770	1,760	1,750	نصف قطر الدوران (الخارجي)
2,160	2,025 [2,105]	2,025 [2,105]	2,105	2,025 [2,105]	2,025 [2,105]	2,025 [2,105]	ارتفاع واقفي السقف
2,405	2,240	2,115	2,215	2,080	2,080	2,075	الطول إلى مقدمة الشوكة

8FBJ35 [8FBHJ35]	8FB30 [8FBH30]	40-8FB25	8FB25 [8FBH25]	الطرز
3,500	3,000	2,500	2,500	الحمولة
500	500	500	500	مركز التحميل
1,240	1,240	1,230	1,060	العرض الإجمالي
2,270 [2,365]	2,195 [2,245]	2,170	2,000	نصف قطر الدوران (الخارجي)
2,195 [2,245]	2,025 [2,105]	2,160	2,025 [2,105]	ارتفاع واقفي السقف
2,575 [2,660]	2,490 [2,635]	2,435	2,290	الطول إلى مقدمة الشوكة

البطارية والمحرك

8FBH30 8FBHJ35	8FB30 8FBJ35	8FBH20 8FBH25	8FB25	8FB20	40-8FB15	8FBH10 8FBH14 8FBH15 8FBH18	8FG18 8FD18	8FB15 8FB18	8FB10 8FB14	قياسي	الفولتية / القدرة (معدل 5-ساعات)
80/565	80/370	48/730	48/565	48 / 450	48/600	48/545	48/400	48/400	48/330	فولت / أمبير ساعة	
---	80/470	---	48/600	48 / 600	48/730	---	48/485	48/485	48/485	فولت / أمبير ساعة	
11.9	11.9	10.7	10.7	10.7	10.7	7.6	7.6	7.6	7.6	كيلواط	القيادة
14.4	14.4	12.2	12.2	12.2	12.2	9.5	9.5	9.5	9.5	كيلواط	المحركات الكهربائية الحمولة



